压缩机技术参数

项目 \ 形式				EFBSJ04-9.5	EFBSJ07-9.5
压缩机	压缩机主机型号			BRF043-10-J	BRF073-10-J
	压缩方式			无油往复式	
	冷却方式			空冷	
	气缸口径×冲程×数量			44×22×1	44×40×1
	运转控制方式			压力开关式	
	设置条件			屋内	
	吸气条件	气体温度范围	℃	0～40	
		气体压力范围	MPa	0.4（0.1～0.6MPa 可以）	
		对应气体		空气	
	控制压力		MPa	0.80～0.95	
	排出空气量 ※1		L/min	220	370
	主机运装速度		min^{-1}	1415	
	驱动方式			电动机　直联式	
	气体取入口的管径		B	Rc3/8	
	气体取出口的管径		B	G3/8［阀门］	
	空气槽容积 ※2		L	28	
	噪音正面 1.5m ※3		dB	63	62
	地面振动 ※4		dB	45 以下	
	箱板振动（单面振幅）		μm	300 以下	
电动机	电动机种类			3 相・4 极・E 种绝缘	
	输出		kW	0.40	0.75
	电源			3 相　AC380V / 50Hz	
	额定电流		A	1.50	3.04
	开始运行方式			直接启动	
保护	过电流停止			附带　（热继电器）	
其他	尺寸(全幅×深度×全高)		mm	全幅 570×深度 333×全高 660	全幅 775×深度 365×全高 660
	大概重量		kg	30	47
	附属品			使用说明书　×1	

※1. 排气量是吸附压力 0.5MPa、指排气压力在 0.95MPa 时的排气量换算为在大气压状态下的平均值。
保证值请另行咨询。

※2. 根据使用条件推荐搭配使用的储气罐也不同。容量选定请另行咨询。

※3. 噪音值是在全负荷无音室内的测定值（正面）。

※4. 地盘振动值是在距压缩机侧面 10cm 的位置测定的数值。
（根据地盘状况振动值也发生变化。数据是放置在通常的混凝土基床上测定的参考值。）

嘉兴阿耐思特岩田产业机械有限公司