压缩机技术参数

项目 \ 形式				EFBSJ15-10
压缩机	压缩机主机型号			BRF15-10-J
	压缩方式			无油往复式
	冷却方式			空冷
	气缸口径×冲程×数量			50×54×1
	运转控制方式			压力开始停止式（传感器检测）
	设置条件			屋内
	吸气条件	气体温度范围	℃	0～40
		气体压力范围	MPa	0.5（0.1～0.5MPa 可以）
		对应气体		空气
	控制压力		MPa	0.85～1.00
	排出空气量 ※1		L/min	630
	主机运装速度		min^{-1}	1220
	驱动方式			V 型皮带
	气体取入口的管径		B	Rc1/2
	气体取出口的管径		B	G3/8［阀门］
	空气槽容积 ※2		L	62
	噪音正面 1.5m ※3		dB	68
	地面振动 ※4		dB	45 以下
	箱板振动（单面振幅）		μm	300 以下
电动机	电动机种类			3 相・4 极・E 种绝缘
	输出		kW	1.5
	电源			3 相 AC380V / 50Hz
	额定电流		A	3.6
	开始运行方式			电磁开关器 直接启动
保护	过热停止			附带
	过电流停止			附带 （热继电器）
其他	尺寸(全幅×深度×全高)		mm	全幅 960×深度 480×全高 765
	大概重量		kg	85
	附属品			使用说明书 ×1

※1. 排气量是吸附压力 0.5MPa、指排气压力 1.0MPa 时的排气量换算为在大气压状态下的平均值。
保证值请另行咨询。

※2. 根据使用条件推荐搭配使用的储气罐也不同。容量选定请另行咨询。

※3. 噪音值是在全负荷无音室内的测定值（正面）。

※4. 地盘振动值是在距压缩机侧面 10cm 的位置测定的数值。
（根据地盘状况振动值也发生变化。数据是放置在通常的混凝土基床上测定的参考值。）

嘉兴阿耐思特岩田产业机械有限公司