压缩机技术参数

项目		形式	SLPJ-75B	SLPJ-751B
压缩机	压缩机主机型号		SL-165E-S8×2 台	SL-1651E-S8×2 台
	压缩流体		大气	
	压缩方式		无油涡旋式	
	冷却方式		空冷	
	运转控制方式		压力开始停止式（传感器检测）	
	设置条件		屋内	
	吸气条件		大气压，2～40℃	
	控制压力	MPa	0.65～0.80	0.80～1.0
	排出空气量 ※1	L/min	830	720
	主机运装速度	min^{-1}	3200(各主机)	3150(各主机)
	驱动方式		V 型皮带	
	排气出口的管径	B	Rc1[阀门]	
	空气槽容积 ※2	L	80(分售)以上	
	排出空气温度	℃	吸气温度＋30 以下	
	噪音正面 1.5m ※3	dB	54	
	地面振动 ※4	dB	45 以下	
	箱板振动（单面振幅）	μm	100 以下	
电动机	电动机种类		3 相・完全封装的风扇冷却・4 极・B 种绝缘	
	输出	kW	7.4(3.7×2 台)	
	电源		3 相 AC380V / 50Hz	
	额定电流	A	16.2(8.1×2 台)	
	开始运行方式		附带电磁接触器 直接进入开始状态	
保护	过热停止		附带 （热继电器）	
	过电流停止		附带 （附带事前警报）	
其他	尺寸(全幅×深度×全高) ※5	mm	全幅 720×深度 1140×全高 1640	
	大概重量	kg	375	
	远隔操作信号入力接点		附带（操作回路 200V）	
	异常・警报信号一齐出力接点		附带（无电位 a 接点）	
	附属品		使用说明书 ×1 搬运口封贴 ×4 地面固定支架 ×4 固定角铁用螺栓 ×8	

※1. 排出空气量是在压力为 0.6/0.8MPa 时(主机百分之百运转时)，把排出的空气量换算成吸气状态(大气压)的平均值。
保证值请另行咨询。

※2. 根据使用条件推荐搭配使用的储气罐也不同。容量选定请另行咨询。

※3. 噪音值是在全负荷无音室内的测定值（正面）。

※4. 地盘振动值是在距压缩机侧面 10cm 的位置测定的数值。
（根据地盘状况振动值也发生变化。数据是放置在通常的混凝土基床上测定的参考值。）

※5. 外形尺寸是指静音箱外围尺寸。不包含外接续管路等突起部分。

嘉兴阿耐思特岩田产业机械有限公司