压缩机技术参数

项目 \ 形式			CFPJ55-14	CFPJ75-14	CFPJ110-14
压缩机	压缩机主机型号		F55P-14-J	F75P-14-J	F110P-14-J
	压缩流体		大气		
	压缩方式		无油往复式		
	冷却方式		空冷		
	气缸口径×冲程×数量		LP 105×85×1 HP 75×85×1	LP 90×85×2 HP 75×85×1	LP 105×85×2 HP 75×85×1
	运转控制方式		压力开关式		
	设置条件		屋内		
	吸气条件		大气压，2～40℃		
	控制压力	MPa	1.15～1.40		
	排出空气量 ※1	L/min	545	725	1055
	主机运装速度	min^{-1}	940	860	970
	驱动方式		V 型皮带		
	排气出口的管径	B	G3/4[阀门]		
	空气槽容积 ※2	L	195		
	排出空气温度	℃	吸气温度＋40 以下	吸气温度＋45 以下	吸气温度＋40 以下
	噪音正面 1.5m ※3	dB	57		60
	地面振动 ※4	dB	45 以下		
	箱板振动（单面振幅）	μm	500 以下		
电动机	电动机种类		3 相・完全封装的风扇冷却・4 极・B 种绝缘		
	输出	kW	5.5	7.5	11.0
	电源		3 相 AC380V / 50Hz		
	额定电流	A	11.4	16.0	22.4
	开始运行方式		附带电磁接触器 直接进入开始状态		
保护	过热停止		附带 （热继电器）		
	过电流停止		附带		
其他	尺寸(全幅×深度×全高) ※5	mm	全幅 1350×深度 910×全高 1280		
	大概重量	kg	385	410	440
	附属品		使用说明书 ×1		

※1. 排出空气量是在压力为最高压力时,把排出的空气量换算成吸气状态(大气压)的平均值。保证值请另行咨询。

※2. 根据使用条件推荐搭配使用的储气罐也不同。容量选定请另行咨询。

※3. 噪音值是在全负荷无音室内的测定值（正面)。

※4. 地盘振动值是在距压缩机侧面 10cm 的位置测定的数值。

（根据地盘状况振动值也发生变化。数据是放置在通常的混凝土基床上测定的参考值。）

※5. 外形尺寸是指静音箱外围尺寸。不包含外接续管路等突起部分。

嘉兴阿耐思特岩田产业机械有限公司