压缩机技术参数

项目 \ 形式			CFPJ02B-6	CFPJ04B-6
压缩机	压缩机主机型号		OFJ-102	OFJ-104
	压缩流体		大气	
	压缩方式		无油往复式	
	冷却方式		空冷	
	气缸口径×冲程×数量		44×22×1	44×40×1
	运转控制方式		压力开关式	
	设置条件		屋内	
	吸气条件		大气压，2～40℃	
	控制压力	MPa	0.40～0.60	
	排出空气量 ※1	L/min	20	44
	主机运装速度	min^{-1}	1450	
	驱动方式		电动机　直联式	
	排气出口的管径	B	G1/4[阀门]	
	空气槽容积 ※2	L	18	
	排出空气温度	℃	吸气温度＋30 以下	
	噪音正面 1.5m ※3	dB	48	49
	地面振动 ※4	dB	45 以下	
	箱板振动（单面振幅）	μm	500 以下	
电动机	电动机种类		单相・4 极・E 种绝缘	
	输出	kW	0.2	0.4
	电源		单相　AC220V / 50Hz	
	额定电流	A	2..46	3.04
	开始运行方式		直接启动	
保护	过热停止		电动机附带　（热过载保护）	
	过电流停止		附带	
其他	尺寸(全幅×深度×全高) ※5	mm	全幅 320×深度 690×全高 725	
	大概重量	kg	55	60
	自动排水器		附带	
	附属品		使用说明书　×1	

※1. 排出空气量是在压力为最高压力时,把排出的空气量换算成吸气状态(大气压)的平均值。保证值请另行咨询。

※2. 根据使用条件推荐搭配使用的储气罐也不同。容量选定请另行咨询。

※3. 噪音值是在全负荷无音室内的测定值（正面）。

※4. 地盘振动值是在距压缩机侧面 10cm 的位置测定的数值。

（根据地盘状况振动值也发生变化。数据是放置在通常的混凝土基床上测定的参考值。）

※5. 外形尺寸是指静音箱外围尺寸。不包含外接续管路等突起部分。

嘉兴阿耐思特岩田产业机械有限公司